

## STEICO PRODUKTŲ MAŽMENINĖS KAINOS

Galioja nuo 2015.09.01d.

**STEICO flex**  
Elastinga šilumos izoliacijos  
plokštė

Atitinka PN EN 13171 normas.

- Tinka naudoti stogų, sienų ir perdangų konstrukcinių elementų ertmių izoliavimui.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1220 * 575 mm	40 mm	12 pak. po 10 vnt.	84,180	22	3,70
1220 * 575 mm	50 mm	10 pak. po 9 vnt	63,135	22	4,35
1220 * 575 mm	60 mm	10 pak. po 8 vnt.	56,120	22	4,95
1220 * 575 mm	80 mm	10 pak. po 6 vnt.	42,090	22	5,85
1220 * 575 mm	100 mm	12 pak. po 4 vnt.	33,672	22	7,25
1220 * 575 mm	120 mm	10 pak. po 4 vnt.	28,060	22	8,65
1220 * 575 mm	140 mm	8 pak. po 4 vnt.	22,448	22	10,20
1220 * 575 mm	160 mm	10 pak. po 3 vnt.	21,045	22	11,65
1220 * 575 mm	180 mm	8 pak. po 3 vnt.	16,836	22	14,15
1220 * 575 mm	200 mm	12 pak. po 2 vnt.	16,836	22	15,65

Paletės išmatavimai: apie 1,15 \* 1,22 \* 2,55 m



## STEICO therm

Universalios paskirties izoliacinė medienos plaušo plokštė

Atitinka PN EN 13171 normas

- Atspari spaudimui, tinka naudoti stogų, sienų ir grindų izoliacijai.
- Taip pat kaip plokštė naudojama po išliejamu išlyginamuoju sluoksniu (*gipsas, betonas*)



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1350 * 600 mm	20 mm	116	93,96	40	2,70
1350 * 600 mm	30 mm	74	59,940	40	4,15
1350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	40	4,95
1350 * 600 mm	60 mm	38	30,78	40	7,20
1350 * 600 mm	80 mm	28	22,680	40	9,70
1350 * 600 mm	100 mm	22	17,820	40	12,20
1350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	40	14,85
1350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	40	17,30
1350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	40	19,95

Paletės išmatavimai: apie 1,35 \* 1,20 \* 1,22 m

## STEICO zell

Įpučiama šilumos izoliacija iš medienos pluošto.

- Difuziškai geras tuščių atitvarų izoliavimas;
- Patvari, nesusmenga.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	kg / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / kg
Maišas 15 kg	Kintamas	21	315	32	0,78

**STEICO isorel plus**

Pramoniniams ir plokštiems stogams

Atitinka PN EN 13171 normas

- Medžio pluošto šilumos izoliacija skirta plokštiems stogams, sienoms ir grindims.
- Didelis atsparumas spaudimui iki 70 kPa



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1350 * 600 mm	20 mm	108	87,480	40	<b>3,65</b>
1350 * 600 mm	40 mm	56	45,360	40	<b>7,65</b>
1350 * 600 mm	60 mm	36	29,160	40	<b>11,20</b>
1350 * 600 mm	80 mm	28	22,680	40	<b>15,10</b>
1350 * 600 mm	100 mm	22	17,820	40	<b>18,85</b>
1350 * 600 mm	120 mm	18	14,580	40	<b>22,63</b>
1350 * 600 mm	140 mm	16	12,960	40	<b>26,20</b>
1350 * 600 mm	160 mm	14	11,340	40	<b>30,60</b>

Paletės išmatavimai: apie 1,35 \* 1,20 \* 1,22 m.

**STEICO universal**

Izoliacinė medienos plaušo plokštė skirta naudoti sienų ir stogų konstrukcijose

Atitinka PN EN 13171 ir PN EN 13986 normas.

- Apsauga nuo vėjo, drėgmės bei triukšmo.
- Saugus sujungimas dėka frezuoto įlaidinio profilio (įlaidas-griovelis).



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
2500 * 600 mm	22 mm	104	156,00	20	<b>5,70</b>
2500 * 600 mm	24 mm	98	147,00	20	<b>6,00</b>
2500 * 600 mm	35 mm	66	99,00	20	<b>8,80</b>
2500 * 600 mm	52 mm	44	66,00	20	<b>12,90</b>

Paletės išmatavimai: apie 2,50 \* 1,20 \* 1,30 m

## STEICO therm internal

Sienų izoliacija pastatų viduje

Atitinka PN N 1371 normas.

- Su išdroža, vidinių sienų izoliacijai.
- Sienų modernizacijai esamiems pastatams.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1200 * 380 mm	40 mm	84	38,304	44	6,35
1200 * 380 mm	60 mm	57	2	44	9,70

Paletės išmatavimai: apie 1,15 \* 1,20 \* 1,22 m

## STEICO standard

Atitinka PN EN 13986 / PN EN 622-4 normas.

Universalios paskirties medžio plaušo plokštė grindų, sienų ir perdangų izoliacijai.

- Didelis atsparumas spaudimui.
- Geros izoliacinės ir difuzinės savybės.
- Taip pat kaip plokštė naudojama po išliejamu išlyginamuoju sluoksniu (*gipsas, betonas*)



Prekės išmatavimai (natūrali)	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1200 * 1000 mm ♦	8 mm	125	375	52	1,35
2500 * 1200 mm	10 mm	114	342,00	20	1,40
2500 * 1200 mm	12 mm	95	285,00	20	1,65
2500 * 1200 mm	15 mm	76	228,00	20	2,05
2500 * 1200 mm	19 mm	60	180,00	20	2,75

Paletės išmatavimai: apie 2,50 (♦ 1,00) \* 1,20 \* 1,30 m

Prekės išmatavimai (padengta bitumu 10%)	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
2500 * 1200 mm	10 mm	120	388,80	20	1,50
2500 * 1200 mm	12 mm	100	324	20	1,80
2500 * 1200 mm	15 mm	80	259,20	20	2,25
2500 * 1200 mm	19 mm	63	204,12	20	2,90

Paletės išmatavimai: apie 2,50 \* 1,20 \* 1,30 m

## STEICO protect

Izoliacinė plokštė iš medžio plaušo skirta tinkavimui ir klinkerio apdailai klijuoti.

Atitinka PN EN 13171 normas

- Tankis apie 265 kg/m<sup>3</sup> (tipas H) / apie 230 kg/m<sup>3</sup> (tipas M).
- Didelis atsparumas spaudimui.



### Su išdroža ir įlaja

Idealiai tinka tiesioginiam montavimui pastatuose bei senų pastatų renovacijai

Prekės išmatavimai	Tipas	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1325 * 615 mm	H	40 mm	56	45,633	40	<b>9,65</b>
1325 * 615 mm	H	60 mm	38	30,965	40	<b>14,40</b>
1325 * 615 mm	M	80 mm	28	22,817	40	<b>18,00</b>
1325 * 615 mm	M	100 mm	22	17,927	40	<b>22,65</b>

Dengiamas plotas.: 1300 \* 590 mm; Paletės išmatavimai: apie 1,33 \* 1,21 \* 1,30 m

### Su išdroža ir įlaja

Ypatingai tinka dideliems plotams padengti

Prekės išmatavimai	Tipas	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
2625 * 1205 mm	H	40 mm	28	88,568	20	<b>9,25</b>
2625 * 1205 mm	H	60 mm	19	60,099	20	<b>12,90</b>
2625 * 1205 mm	M	80 mm	14	44,284	20	<b>15,70</b>

Dengiamas plotas.: 2600 \* 1180 mm; Paletės išmatavimai: apie 2,63 \* 1,21 \* 1,30 m

### Kraštai lygūs

Ypatingai tinka surenkamų medinių namų statyboje

Prekės išmatavimai	Tipas	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
2600 * 1250 mm	H	40 mm	28	91,00	20	<b>9,25</b>
2600 * 1250 mm	H	60 mm	19	61,750	20	<b>13,25</b>
2600 * 1250 mm	M	80 mm	14	45,50	20	<b>15,70</b>

Paletės išmatavimai: apie 2,60 \* 1,25 \* 1,30 m

### Kraštai lygūs

Plokštė skirta angokraščių apšiltinimui

Prekės išmatavimai	Tipas	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
2600 * 1250 mm	H	20 mm	56	182,00	20	<b>4,50</b>

Paletės išmatavimai: apie 2,60 \* 1,25 \* 1,30 m

### STEICO *protect* parametrai

Parametras	Tipas H	Tipas M
Plokščių žymėjimas pagal PN EN 13171	WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS (10 \ Y)100– WS1,0 – MU5	
Dekaruojamas šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$ [W / (m * K)]	0,049	0,046
Tankis [kg / m <sup>3</sup> ]	apie 265	apie 230
Vandens garų varžos koeficientas $\mu$	5	
Šiluminė talpa c [J / (kg*K)]	2100	
Garantuotas atsparumas slėgimui [kPa]	180	100

### STEICO *special*

Izoliacinė medienos plokštė skirta stogų šiltinimui ir renovacijai

Atitinka PN EN 13171 normas.

- Apsauga nuo vėjo, drėgmės bei triukšmo.
- Saugus sujungimas dėka dvigubo frezuoto įlaidinio profilio (įlaidas-griovelis).



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1880 * 600 mm	60 mm	36	40,608	28	<b>13,50</b>
1880 * 600 mm	80 mm	28	31,584	28	<b>17,60</b>
1880 * 600 mm	100 mm	22	24,816	28	<b>21,60</b>
1880 * 600 mm	120 mm <sup>♦</sup>	18	20,304	28	<b>25,65</b>

## STEICO floor

Medienos plaušo plokštė skirta medinių grindų izoliacijai. Idealiai tinka akustinėms grindims įrengti.

Atitinka PN EN 13171 normas

- Gerai slopina smūginį ir oru sklindantį garsą.
- Labai geros izoliacinės savybės.
- Mechaninis tvirtinimas tašuose.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1200 * 380 mm	40 mm	84	38,304	44	6,25
1200 * 380 mm	60mm <sup>♦</sup>	54	24,624	44	9,40

Paletės išmatavimai : apie 1,15 \* 1,20 \* 1,22 m

### Lagė

Plotis	Ilgis	Storis	Kiekis /paletėj <sup>♦</sup>	Kaina be PVM EUR/bm
ok. 50 mm	2000 mm <sup>•</sup>	35 mm	45	2,10
ok. 50 mm	2000 mm <sup>**</sup>	55 mm	31	3,00

- ♦ Prekė pagal užklausimą
- Užsakymo ilgis – lagė taip pat užsakoma ir po vieną

## STEICO underfloor

Medžio plaušo paklotas po laminatu ir daugiasluoksnėmis medinėmis grindimis

Atitinka PN EN 13986 normas

- Slopina žingsnių aidą ir erdvinį garsą.
- Atsparus spaudimui.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR/ m <sup>2</sup>
790 * 590 mm	4 mm	32 pak. po 15 vnt.	237,711	66	0,80
790 * 590 mm	5 mm	26 pak. po 15 vnt.	181,779	66	0,90
790 * 590 mm	6 mm	14 pak. po 20 vnt.	167,796	66	0,99
790 * 590 mm	7 mm	14 pak. po 20 vnt.	139,83	66	1,05

Paletės išmatavimai: apie 0,80 \* 1,20 \* 1,22 m

## STEICO joist

Dvitėjinių sijų sistema naudojama perdangų ir stogų konstrukcijose su masyvios medienos tašu

- Atitinka ETA – 06/0238
- Lengvos, nešančios (konstrukcijos) sijos nekintančiais dydžiais.
  - Paprastas ir greitas montavimas.
  - Lengvas techninės instaliacijos montavimas pastate.
  - Šalčio tiltų sumažinimas.



Tipas	Juosta b x h [mm]	Aukštis H	Kiekis/paletėj (apšiltintas)	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / bm
<b>STEICO joist SJ 45</b>	45 x 45	200 mm	43 (26)	14	5,25
		240 mm		12	5,50
		300 mm		10	5,85
		360 mm		10	6,15
<b>STEICO joist SJ 60</b>	60 x 45	200 mm	33 (19)	14	6,40
		240 mm		12	6,65
		300 mm		10	7,05
		360 mm		10	7,30
		400 mm		8	7,75
<b>STEICO joist SJ 90</b>	90 x 45	200 mm	23 (13)	14	8,65
		240 mm		12	8,85
		300 mm		10	9,25
		360 mm		10	9,55
		400 mm		8	9,95

Visos sijos gaminamos standartiniais išmatavimais: 7,0 m; 9,0 m; 13,0 m taip pat pagal užklausimą iki 16 m  
**STEICO joist ir STEICO wall sijas perkant nestandartinių išmatavimų bm brangsta ~15%, o apšiltintos sijos bm brangsta ~20%. STEICO joist ir STEICO wall sijų kainos pateiktos perkant pilną pakuotę, standartinių išmatavimų sijas.**

Dvitėjinių sijų sistema naudojama sienų konstrukcijose.

Atitinka ETA – 06/0238

- Lengvos, nekintančiais stabiliais dydžiais sijos.
- Lengvas techninės instaliacijos montavimas pastate.
- Šalčio tiltų sumažinimas.



Tipas	Juosta b x h [mm]	Aukštis H	Kiekis/paletėj (apšiltintas)	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / bm
<b>STEICO wall</b> <b>SW 45</b>	45 x 45	160 mm	43 (26)	16	<b>4,45</b>
		200 mm		14	<b>4,70</b>
		240 mm		12	<b>4,90</b>
		300 mm		10	<b>5,20</b>
		360 mm		10	<b>5,45</b>
<b>STEICO wall</b> <b>SW 60</b>	60 x 45	160 mm	33 (19)	16	<b>5,25</b>
		200 mm		14	<b>5,45</b>
		240 mm		10	<b>5,70</b>
		300 mm		10	<b>5,95</b>
		360 mm		10	<b>6,25</b>
		400 mm		8	<b>6,65</b>
<b>STEICO wall</b> <b>SW 90</b>	90 x 45	240 mm	23 (13)	12	<b>8,30</b>
		300 mm		10	<b>8,50</b>
		360 mm		10	<b>8,90</b>
		400 mm		8	<b>9,30</b>

Visos sijos gaminamos standartiniais išmatavimais: 7,0 m; 9,0 m; 13,0 m taip pat pagal užklausimą iki 16 m

**STEICO joist ir STEICO wall sijų kainos pateiktos perkant pilną pakuotę, 13m sijas, CPT Lietuva.**

**STEICO canaflex**

Elastinga šilumos izoliacijos plokštė  
iš kanapės pluošto

Atitinka ETA-06/0040 normas.

- Tinka naudoti stogų, sienų ir perdangų, konstrukcinių elementų ertmių izoliavimui.



Prekės išmatavimai	Storis	Kiekis / paletėj	m <sup>2</sup> / paletėj	Palečių kiekis mašinoje	Kaina be PVM EUR / m <sup>2</sup>
1200 * 575 mm	40 mm	8 pak. po 15 vnt.	82,800	22	<b>6,80</b>
1200 * 575 mm	50 mm	8 pak. po 12 vnt.	66,240	22	<b>8,30</b>
1200 * 575 mm	60 mm	8 pak. po 10 vnt.	55,200	22	<b>9,60</b>
1200 * 575 mm	80 mm	8 pak. po 7 vnt.	38,640	22	<b>12,50</b>
1200 * 575 mm	100 mm	8 pak. po 6 vnt.	33,120	22	<b>17,00</b>
1200 * 575 mm	120 mm	8 pak. po 5 vnt.	27,600	22	<b>18,40</b>
1200 * 575 mm	140 mm	8 pak. po 4 vnt.	22,080	22	<b>22,70</b>
1200 * 575 mm	160 mm	12 pak. po 3 vnt.	24,840	22	<b>25,85</b>
1200 * 575 mm	180 mm	8 pak. po 3 vnt.	16,560	22	<b>28,90</b>
1200 * 575 mm	200 mm	8 pak. po 3 vnt.	16,560	22	<b>29,05</b>

Paletės išmatavimai: apie 1,20 \* 1,20 \* 2,50 m

Zakład produkcyjny  
certyfikowany  
zgodnie z  
ISO 9001:2000

